

# DECLARATION DE PERFORMANCE

N°003 DOP MS

1. **Code d'identification** : *Profils C verticaux C 75/50*
2. **Produit N°** : *3015*
3. **Utilisation désignée** : *Sous structure métallique*
4. **Fabricant** : *MDB Profil  
Métal Déployé Belge S.A./N.V.  
Quai Vercour, 98  
B-4000 Liège (Belgique)  
E-mail : [info@mdb.eu](mailto:info@mdb.eu)  
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*

5. **Performance déclarée** :

<b>Norme harmonisée</b>	EN 14195	
<b>Matière</b>	DX 51 D Z-140 (0,58 mm)	
<b>Caractéristiques mécaniques</b>	Elasticité (MPa) Re	331
	Traction (MPa)	389
	Etirement (%)	30
<b>Caractéristiques chimiques</b>	C	0,05
	Mn	0,19
	Si	0,01
	P	0,09
	S	0,005
	Al	0,048
<b>Caractéristiques produits</b>	Poids (Kg/m)	0,84
	Galvanisation - face A (µm)	19,1
	Galvanisation - face B (µm)	18,8
	Poids galvanisation (gr/m <sup>2</sup> )	140



La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 5.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

**Liège, le 25/06/2013**

**Fait par et au nom du producteur par :  
Mr Cédric MAERTENS,  
Administrateur Délégué  
Métal Déployé Belge SA/NV**

**Signature :**

