

DECLARATION DE PERFORMANCE

N°004 DOP MS

1. Code d'identification : *Profils C verticaux C 100/50*

2. Produit N° : *3016*

3. Utilisation désignée : *Sous structure métallique*

4. Fabricant : *MDB Profil*
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35

5. Performance déclarée :

Norme harmonisée	EN 14195	
Matière	DX 51 D Z-140 (0,58 mm)	
Caractéristiques mécaniques	Elasticité (MPa) Re	331
	Traction (MPa)	389
	Etirement (%)	30
Caractéristiques chimiques	C	0,05
	Mn	0,19
	Si	0,01
	P	0,09
	S	0,005
	Al	0,048
Caractéristiques produits	Poids (Kg/m)	0,96
	Galvanisation - face A (µm)	19,1
	Galvanisation - face B (µm)	18,8
	Poids galvanisation (gr/m ²)	140



La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 5.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

**Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur Délégué
Métal Déployé Belge SA/NV**

Signature :

