

DECLARATION DE PERFORMANCE

N°006 DOP MS

1. Code d'identification : *Profils C verticaux C 150/50*

2. Produit N° : 3099

3. Utilisation désignée : *Sous structure métallique*

4. Fabricant : *MDB Profil*
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35

5. Performance déclarée :

| | | |
|------------------------------------|--|-------|
| Norme harmonisée | EN 14195 | |
| Matière | DX 51 D Z-140 (0,58 mm) | |
| Caractéristiques mécaniques | Elasticité (MPa) Re | 331 |
| | Traction (MPa) | 389 |
| | Etirement (%) | 30 |
| Caractéristiques chimiques | C | 0,05 |
| | Mn | 0,19 |
| | Si | 0,01 |
| | P | 0,09 |
| | S | 0,005 |
| | Al | 0,048 |
| Caractéristiques produits | Poids (Kg/m) | 1,20 |
| | Galvanisation - face A (µm) | 19,1 |
| | Galvanisation - face B (µm) | 18,8 |
| | Poids galvanisation (gr/m ²) | 140 |



La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 5.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

**Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur Délégué
Métal Déployé Belge SA/NV**

Signature :

