



JOINTFILLER

VOEGENVULLER VOOR GIPSPLATEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

JOINTFILLER is een voegenvuller voor gipskarton platen i.c.m. papieren voeg- en gaasband.

SAMENSTELLING.

De pleister is gebaseerd op calciumcarbonaat, hars en diverse toevoegingen. Eindresultaat is wit.

TOEGESTAANDE ONDERGROND.

Allerhande gipsplaten, geïsoleerd of niet, met afgeronde naden.

AFWERKING.

Af te werken met diverse soorten muurverven en pleisters.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Verwerkingstijd: 1 uur.
- Dichtheid: 0,9.

VERPAKKING.

Zakken van 5 en 25 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.

9 maanden in origineel ongeopende verpakking, die tegen vocht en vorst wordt beschermd.

AANWENDING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De verwerkingstemperatuur moet tussen 5° C en 30° C zijn. De ondergrond moeten schoon, droog en stofvrij zijn. Niet buiten te gebruiken.

MENGVERHOUDING.

Per 5 kg 2 tot 2,1 ltr. water toevoegen.

Poeder langzaam in het water strooien en mengen. Alleen de hoeveelheid aanmaken die binnen de verwerkingstijd valt.

VERBRUIK.

Ongeveer 300 gr/m² afhankelijk van de ondergrond.

DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de aard van de ondergrond en de heersende omstandigheden. Algemeen mag gerekend worden op 4 uur.

VOEGENVULLER VOOR GIPSPLATEN

Verschillende verwerkingstijden aangepast aan de grootte van de werven: 1 uur.

VOORDELEN

- Betere vulling.
- Zeer wit.
- Eenvoudig te schuren 1 h verwerkingstijd.

RAADGEVINGEN VOOR HET AANWENDEN

Gebruik een holle spaan. Hierdoor ontstaat een perfect resultaat en het schuurwerk is hierna minimaal.

Technisch advies N° 9/02-732

